

Palettenregale. Optimale Lösung.



Optimale Raumausnutzung bei ausgezeichnetem Preis- Leistungsverhältnis

- Palettenregale entsprechen den deutschen Richtlinien für Lagereinrichtungen und -geräte
- Modernes Palettenregalsystem mit hoher Tragkraft bis 18.000 kg / Feldlast
- Fachlast bis 6.000 kg
- Höhenraster 33 mm
- Rahmen und Balken sendzimirverzinkt
- Aussteifung der Rahmen durch horizontale und diagonale Verstrebungen

Abmessungen:

Regaltiefen: 600 mm, 800mm, 1100mm, 1.500 mm
Regalhöhen: 2.000 mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, 4000mm, 4500mm, 5000mm, 5500mm, 6000mm, 6500mm, 7000mm, 7500mm, 8000mm
Balken: 1.500 mm, 1.800 mm, 2.700 mm, 3.500 mm
Stahlpaneele: H25/ H29 mit abgekanteten Enden

Vielseitiges Zubehör:

Gitterroste (auch mit Durchschubsicherung),
Aushängesicherung, Fußplatte, Wandbefestigung,
Anfahrerschutz, Tiefenstege, Gitterboxauflagen,
Lastverteilsschienen, Fassauflagen, Führungsschienen ...

Ihre Vorteile

- einfachste und schnelle Montage durch unser qualifiziertes Montageteam
- Standfestigkeit
- optimale Raumausnutzung
- Nachkaufgarantie
- Viele Abmessungen am Lager

07/15 www.alxclusive.de

Kragarmregale. Eiskalt lagern.



**10
Jahre**
Garantie



100%
verzinkt



Alles aus einer Hand!

Beratung und Verkauf: Wir bieten Ihnen von der Beratung über die Planung bis hin zur Ausführung alles komplett aus einer Hand.

Kurzzeitige Lieferung: Eine große Anzahl von Lagerteilen sind vorrätig .

Montage: Unsere Regale sind grundsätzlich zur Selbstmontage nach unserer Anleitung geeignet.



Gerne bieten wir Ihnen auch eine komplette Montage der Regalsysteme durch unsere qualifizierten und geschulten Monteure an.

Deutsches

Qualitätsprodukt

LOTZ Lagertechnik GmbH

Philipp-Reis-Straße 20
35321 Laubach

Tel. + 49 (0) 64 05 / 9110 - 0
Fax. + 49 (0) 64 05 / 9110 - 11

info@lotz-lagertechnik.com
www.lotz-lagertechnik.com

preiswert

vielseitig

zuverlässig

Wir dürfen draußen bleiben.



Ständerhöhe.

Unsere Ein- bzw. Doppelseitigen Kragarmständer gibt es in folgenden Abmessungen: Höhen: 2600 mm, 3000 mm, 3500 mm, 3700mm, 4160mm, 4260mm, 4680mm, 5180mm, 6300mm

Nutztiefe.

600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200mm, 1500 mm, 1800mm, andere auf Anfrage.

Feldbreite.

1000 mm, 1250mm, 1310mm, 1500mm, 1700mm, 1900mm, andere auf Anfrage

Belastbarkeit.

Gemäß Kundenanforderung

Systemlochung.

Im Abstand von 100 mm

Lagerung.

Von schweren, sperrigen Waren, insbesondere Langgut

Universell einsetzbar.

Im Freien oder in geschlossenen Räumen

Ständerprofile.

IPE 180, IPE 200, IPE 220 und Anforderung

Einfacher Aufbau.

Durch eine geringe Anzahl an Komponenten. Alternativ bieten wir den Aufbau durch unser Fachpersonal an

Preisbeispiel: Einseitige Kragarmständer	1 Regalreihe mit 3 St. Regalständer 9 St. Kragarme	1 Regalreihe mit 3 St. Regalständer 12 St. Kragarme
Regalständerhöhe	1-seitig 3000 mm	1-seitig 3500 mm
Höhenverstellraster	alle 100 mm, Schraubsystem	alle 100 mm, Schraubsystem
Tragfähigkeit/Ständerseite	2080 kg	1700 kg
Länge Regalreihe inkl. Längs- und Diagonalverbänden	ca. 2,10 m	ca. 3,10 m
Kragarmlänge	800 mm	1000 mm
Belastung/Kragarm	500 KG	420 kg
Preis Lieferung frei Haus	1437,50 EUR*	1736,50 EUR*

Preiseispiel: Doppelseitige Kragarmständer	1 Regalreihe mit 3 St. Regalständer 18 St. Kragarme	1 Regalreihe mit 3 St. Regalständer 24 St. Kragarme
Regalständerhöhe	2-seitig 3000 mm	2-seitig 3500 mm
Höhenverstellraster	alle 100 mm, Schraubsystem	alle 100 mm, Schraubsystem
Tragfähigkeit/Ständerseite	2080 kg	1700 kg
Länge Regalreihe inkl. Längs- und Diagonalverbänden	ca. 2,10 m	ca. 3,10 m
Kragarmlänge	800 mm	1000 mm
Belastung/Kragarm	500 KG	420 kg
Preis Lieferung frei Haus	1948,50 EUR*	2446,70 EUR*

*alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt., Lieferung frei Haus ab einem Netto-Bestellwert von 500,00 EUR

Für die Lagerung von sperrigem – oder Langgut werden Kragarmregale für mittlere bis schwere Belastungen eingesetzt. Alle Kragarmsysteme von Lotz Lagertechnik können ein- oder doppelseitig genutzt und in beliebig langen Reihen ausgeführt werden. Die Kragarmständer können flexibel an unterschiedliches Lagergut und Belastungsanforderungen angepasst werden. Eine Verstellung der Kragarmsysteme kann jederzeit vorgenommen werden.

In Bezug auf Belastbarkeit und Dimensionierung sind unsere feuerverzinkten Kragarmregale grenzenlos vielseitig.

Einsatzbereiche:
Universell einsetzbar im Freien oder in geschlossenen Räumen. Für die Lagerung von leichtem, mittlerem oder schwerem Lagergut, Rohren, Langgut und sperrigen Waren.

Statische Berechnung:
Die Berechnung der Regale erfolgt durch ein modernes Statikprogramm unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften.

Ihre Vorteile:

- Feuerverzinkte Kragarmregale für den Innen- oder Außenbereich
- Einfache Montage mit wenigen Komponenten
- Einseitige oder doppelseitige Kragarmständer
- Höchste Stabilität und Tragkraft
- Bestmöglicher Rostschutz, dauerhaft unempfindlich gegen Oberflächenbeschädigungen
- Schnelle Lieferzeit
- Professionelle Beratung
- Großes Zubehör